

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst:

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: Triumph		ABE / EG-Typgenehmigung: G190 Ausf.344		Handelbezeichnung: Daytona 1000
Ohne ABS: x	Mit ABS:	Typ: T300	Modelljahr von: 1991	Modelljahr bis: 1993
Felgengröße vorne: 3.50x17	Felgengröße hinten: 4.50x18	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5		Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:

Hinterachse:

120/70ZR17 M/C (58W) TL ContiRoadAttack 2 C ----- 160/60ZR18 M/C (70W) TL ContiRoadAttack 2

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass :

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,

die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach,

02.09.2020



Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen



Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen