Serviceinformation

Nr.: 9577

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller:	Handelbezeichnung:	
BMW	**R 1200 GS / Adventure**	
Typ:	Modelljahr ab:	ABS:
1G12	**2017**	**Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*168/2013*00006**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.00x19	**4.50x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	**ContiRoadAttack 3**	**1**	**170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL**	**ContiRoadAttack 3**	**x-x**
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	**ContiRoadAttack 3**	**1**	**170/60 ZR 17 M/C 72 W TL**	**ContiRoadAttack 3**	**x-x**
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	**ContiRoadAttack 4**	**1**	**170/60 ZR 17 M/C 72 W TL**	**ContiRoadAttack 4**	
120/70 R 19 M/C 60 V TL	**ContiTrailAttack 2**	**2**	**170/60 R 17 M/C 72 V TL**	**ContiTrailAttack 2**	**x-x**
120/70 R 19 M/C 60 V TL	**ContiTrailAttack 3**	**2**	**170/60 R 17 M/C 72 V TL**	**ContiTrailAttack 3**	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	**ContiTrailAttack 3**	**2**	**170/60 ZR 17 M/C 72 W TL**	**ContiTrailAttack 3**	
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	**TKC70**		**170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**13**
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	**TKC70**		**170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S**	**TKC70**	
120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S	**TKC80 Twinduro**		**170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S**	**TKC80 Twinduro**	**13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 14.09.2023 — Ralph Viering

Korbach, 14.09.2023 — Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach