

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller:

Triumph

Handelbezeichnung:

Thruxton 900

Typ:

986ME2

ABE / EG-Typgenehmigung:

e11*2002/24*0625**

Felgenreöße vorne:

2.50x18

Felgenreöße hinten:

3.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

100/90 R 18 M/C 56 V TL

ContiRoadAttack 3

100/90 R 18 M/C 56 V TL

ContiRoadAttack 3 CR

100/90 R 18 M/C 56 V TL

ContiRoadAttack 3 CR

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

130/80 R 17 M/C 65 V TL

ContiRoadAttack 3

130/80 R 17 M/C 65 H TL

ContiTrailAttack 3

130/80 R 17 M/C 65 V TL

ContiRoadAttack 3

**Auflagen,
Bemerkungen**

V

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 07.01.2025

Ralph Viering

Korbach, 07.01.2025

Marco Zahn