

## Serviceinformation

Nr.: 9624

Continental Reifen Deutschland GmbH  Hersteller:		Kundendienst:		Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 0744 technikmoto@conti.de	
		Handelbezeichnung:				
KTM		690 Enduro / R				
Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr bis	s:	ABS:	
KTM 690 LC4		2008	2017		Ja	
ABE / EG-Typgenehmigung	j:					
e1*2002/24*0354**						
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		ı	Reifenfülldruck hinten (bar):	
1.85x21	2.50x18	2	.00		2.20	

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendin	mensionen >	< Zulässige Reif	Aufla	Auflagen, Bemerkungen	
Vorderachs	<u>se:</u>	<u>Hinte</u>	Bemerk		
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 2		х-х
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S	TKC80 Twinduro		13
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape		
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape	140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h).

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 13.09.2023 Korbach, 13.09.2023

Ralph Viering Marco Zah

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires

Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach