

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| Hersteller: Suzuki | Handelbezeichnung: V-Strom 1000 / X (DL 1000 / X) | |
| Typ: WDD0 | Modelljahr ab: 2017 | ABS: Ja |

ABE / EG-Typgenehmigung:
e4*168/2013*00053**

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Felgengröße vorne: 3.00x19 | Felgengröße hinten: 4.00x17 | Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50 | Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

| < Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse: | | Mögliche Kombinationen | < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: | | Auflagen, Bemerkungen |
|---|-------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiRoadAttack 3 | 1 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiRoadAttack 3 | VH |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiRoadAttack 4 | 1 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiRoadAttack 4 | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S | TKC70 | | 150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S | TKC70 Rocks | 13 |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S | TKC70 | | 150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S | TKC70 | |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 22.08.2024

Korbach, 22.08.2024

Ralph Viering

Marco Zahn