

Herstellerbescheinigung

Nr.: 9677

Continental Reife	en Deutschland GmbH	Kundendienst:	Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 0744 technikmoto@conti.de	
Hersteller:		Handelbezeichnung:			
Suzuki		GSX 750 F			
Тур:		Modelljahr ab:		ABS:	
AK		1999		Nein	
ABE / EG-Typgenehmigung	g:				
K222					
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
3.50x17	4.50x17	2,50		2,90	
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Be	merkungen:	1999 Nein Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar): 2,50 2,90			
Keine.					

<u>Vorderachse</u>	Möglic	he Kombin	ationen <u>Hi</u>	nterachse:	Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3	х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2		150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2	х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2		150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiRoadAttack 2	х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3		150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiRoadAttack 3	х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z		150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiMotion M	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad		150/70 ZR 17 M/C (69 W) TI	ContiRoad	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 22.09.2023 Korbach, 22.09.2023

Ralph Viering Marco Zahn