

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: Kawasaki	Handelbezeichnung: EN 500		
Typ: EN500B	Modelljahr ab: 1994		ABS: Nein
ABE / EG-Typgenehmigung: F380 NT. 1, FIN: EN500B...			
Felgengröße vorne: 2.15x19	Felgengröße hinten: 3.00x15	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: • Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.			

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:**100/90 - 19 M/C 57 H TL****ContiTour**

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:**140/90 - 15 M/C 70 H TL****ContiTour**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 29.07.2024



Ralph Viering

Korbach, 29.07.2024



Marco Zahn