Herstellerbescheinigung

Nr.: 9701

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller:	Handelbezeichnung:			
Kawasaki	**VN 800 Classic**			
Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:
VN 800 A Ausführung B	**1996**	**2001**	**x**	
ABE / EG-Typgenehmigung:				
G986 ab Nachtrag 01				

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.00x16	**3.00x16**	**2,50**	**2,80**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF	**ContiLegend**	**1**	**MU 85 B 16 M/C 77 H TL RF**	**ContiLegend**	**2, 8, 11**
MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF	**ContiTour**	**1**	**MU 85 B 16 M/C 77 H TL RF**	**ContiTour**	**8, 11**
130/90 - 16 M/C 67 H TL	**ContiLegend**		**140/90 - 16 M/C 71 H TL**	**ContiLegend**	**2**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

2) ContiLegend ist nur als Weißwand-Reifen erhältlich.

8) Die Alphanumerische Reifengröße, MT90 B 16 M/C 74 H TL RF, entspricht der metrischen Reifengröße, 130/90 B 16 M/C 73 H TL RF.

11) Die Alphanumerische Reifengröße, MU85 B 16 M/C 77 H TL RF, entspricht der metrischen Reifengröße, 140/90 B 16 M/C 77 H TL RF.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 30.01.2023 — Korbach, 30.01.2023

Ralph Viering — Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach