

Serviceinformation

Nr.: 9753

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH		Kunder	Kundendienst:		` '	800 200 0744 oto@conti.de
Hersteller:		Handelbezeichnun	ng:			
Kawasaki		W 650				
Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr	r bis:		ABS:
EJ650A Variante A, EJ650A Variante C		1999	1999 2002		Nein	
ABE / EG-Typgenehmigung e4*92/61*0010**, e	-					
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfüll	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,00		Reifenfülldruck hinten (bar): 2,50	
2.15x19	2.75x18	2				
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bei	merkungen:					
• Keine Reifenfabrika	atsbindung in den Seriengröße	n.				
• Schlauchverwendu	ng ist notwendig und vorgesch	rieben.				
< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >		imensionen >	Auflagen.

< Zulassige Kellella	intensionen >	\ Zuldssige Nei	Zulassige Kelleriumensionen >			
Vorderac	hse:	Hinte	erachse:	Bemerk	ungen	
100/90 R 19 M/C 57 V TL	ContiClassicAttack	130/80 R 18 M/C 66 V TL	ContiRoadAttack 2		о-х	
100/90 R 19 M/C 57 V TL	ContiClassicAttack	130/80 R 18 M/C 66 V TL	ContiRoadAttack 3		о-х	
100/90 R 19 M/C 57 V TL	ContiClassicAttack	130/80 R 18 M/C 66 V TL	ContiRoadAttack 3 CR			
100/90 - 19 M/C 57 V TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C 66 V TL	ContiGo!			

o-x) Reifen im Auslauf, Hinter- Radreifen.

Ralph Viering

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 08.03.2023 Korbach, 08.03.2023

Continental Reifen Deutschland GmbH