

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:  
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744  
[technikmoto@conti.de](mailto:technikmoto@conti.de)

Hersteller: <b>Kawasaki</b>	Handelbezeichnung: <b>Versys-X 300</b>	
Typ: <b>LE300C</b>	Modelljahr ab: <b>2017</b>	ABS: <b>Ja</b>

ABE / EG-Typgenehmigung:  
**e4\*168/2013\*00049\*\***

Felgengröße vorne: <b>2.15x19</b>	Felgengröße hinten: <b>3.00x17</b>	Reifenfülldruck vorne (bar): <b>2,00</b>	Reifenfülldruck hinten (bar): <b>2,25</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 2	1	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2	x-x
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 3	1	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 11.10.2023



Ralph Viering

Korbach, 11.10.2023



Marco Zahn