

## Serviceinformation

9788 Nr.: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 Continental Reifen Deutschland GmbH **Kundendienst:** E-Mail: technikmoto@conti.de Hersteller: Handelbezeichnung: Honda CMX 500 A / Rebel Typ: Modelljahr ab: ABS: PC56 2017 Ja ABE / EG-Typgenehmigung: e13\*168/2013\*00086\*00 Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar): 3.00x16 3.50x16 2,00 2,00 Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: • Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen. < Zulässige Reifendimensionen > < Zulässige Reifendimensionen > Auflagen, Vorderachse: Bemerkungen Mögliche Kombinationen Hinterachse: 130/90 - 16 M/C 67 H TL ContiLegend 1 150/80 B 16 M/C 77 H TL RF ContiLegend 2 130/90 - 16 M/C 67 H TL ContiTour 1 150/80 B 16 M/C 77 H TL RF ContiTour Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: 2) ContiLegend ist nur als Weißwand-Reifen erhältlich. WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV). Korbach, 06.10.2023 Korbach, 06.10.2023 Ralph Viering Marco Zahn Continental Reifen Deutschland GmbH