

Hersteller: Honda				Handelbezeichnung: XL 700 V Transalp
Ohne ABS: x	Mit ABS:	Typ: RD15	Modelljahr von: 2010	Modelljahr bis:
Felgenreiße vorne: 2.15x19	Felgenreiße hinten: 3.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,2	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,5	

Auflagen / Bemerkungen:

**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse: 100/90-19 M/C 57T TL	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse: 130/80-17 M/C 65T TL
---	---------------------------------	---

Profil Vorderradreifen:
TKC70 M+S

Profil Hinterradreifen:
TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 12.10.2020



Ralph Viering
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen



Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen