

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:

Honda

Handelbezeichnung:

GL 1000

Typ:

GL1-GL2

Modelljahr ab:

1975

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

9612

Felgenreöße vorne:

1.85x19

Felgenreöße hinten:

2.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:**100/90 - 19 M/C 57 V TL****ContiGo!**Hinterachse:**130/90 - 17 M/C 68 V TL****ContiGo!**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 26.07.2024



Ralph Viering

Korbach, 26.07.2024



Marco Zahn