

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Honda		Handelbezeichnung: CBR 900 RR Fireblade	
Typ: SC28 / SC29	Modelljahr ab: 1992	Modelljahr bis: 1995	ABS: Nein
ABE / EG-Typgenehmigung: G034 / -			
Felgengröße vorne: 3.50x16	Felgengröße hinten: 5.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bemerkungen: Keine.			

<u>Vorderachse:</u>		<u>Hinterachse:</u>		Auflagen, Bemerkungen
130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack	
130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M	
130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad	
130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2	o-x
130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3	o-x
130/70 ZR 16 M/C (61 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

o-x) Bei dieser Paarung, Hinterrad- Reifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 21.08.2023



Ralph Viering

Korbach, 21.08.2023



Marco Zahn