

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller: Honda	Handelbezeichnung: CX 500 C	
Typ: PC01	Modelljahr ab: 1979	ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

B647

Felgengröße vorne: Serie	Felgengröße hinten: Serie	Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,80
------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **OE-Reifengröße: 3.50 S 19 TL vorne, 130/90 - 16 M/C 67 S TL hinten.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C 67 H TL	ContiGo!	20

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

20) Die Zoll-Reifengröße, 3.50 S 19 TL, entspricht der metrischen Reifengröße, 100/90 - 19 M/C 57 H TL.
(siehe auch WDK Leitlinie 122).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 08.08.2024



Ralph Viering

Korbach, 08.08.2024



Marco Zahn