

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Harley-Davidson		Handelbezeichnung: Softail (Alle Ausführungen mit 16"- Vorderrad)	
Typ: FXST	Modelljahr ab: 1990	Modelljahr bis: 1999	ABS: Nein
ABE / EG-Typgenehmigung: D312/1 Nachtrag 11			
Felgenreiße vorne: 3.00x16	Felgenreiße hinten: 3.00x16	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bemerkungen: Keine.			

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
130/90 - 16 M/C 67 H TL	ContiLegend	1	130/90 - 16 M/C 73 H TL RF	ContiLegend	2, 16
130/90 - 16 M/C 67 H TL	ContiTour	1	130/90 - 16 M/C 73 H TL RF	ContiTour	16
MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF	ContiLegend	2	MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF	ContiLegend	2
MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF	ContiTour	2	MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF	ContiTour	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

2) ContiLegend ist nur als Weißwand-Reifen erhältlich.

16) Die metrische Reifengröße, 130/90 B 16 M/C 73 H TL RF, entspricht der alphanumerischen Reifengröße, MT90 B 16 M/C 74 H TL RF.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 26.07.2023



Ralph Viering

Korbach, 26.07.2023



Marco Zahn