

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller: Harley-Davidson	Handelbezeichnung: Sportster Iron 883		
Typ: XL2	Modelljahr ab: 2009		
ABE / EG-Typgenehmigung: e4*2002/24*0208**			
Felgenreiße vorne: 2.15x19	Felgenreiße hinten: 3.00x16	Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,30	Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,50
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: • Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.			

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:**100/90 - 19 M/C 57 H TL****ContiTour**

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:**150/80 B 16 M/C 77 H TL RF****ContiTour**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 13.08.2024



Ralph Viering

Korbach, 13.08.2024



Marco Zahn