Serviceinformation

Nr.: 9890

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: **Harley-Davidson**	Handelbezeichnung: **XL 1200 X / FORTY EIGHT**
Typ: **XL2 / X3F / FFDAX0**	Modelljahr ab: **2010**
ABE / EG-Typgenehmigung: **e4*2002/24*0208****	

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.00x16	**3.00x16**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF	**ContiLegend**	**1**	**150/80 B 16 M/C 77 H TL RF**	**ContiLegend**	**2, 8**
MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF	**ContiTour**	**1**	**150/80 B 16 M/C 77 H TL RF**	**ContiTour**	**8**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

2) ContiLegend ist nur als Weißwand-Reifen erhältlich.

8) Die Alphanumerische Reifengröße, MT90 B 16 M/C 74 H TL RF, entspricht der metrischen Reifengröße, 130/90 B 16 M/C 73 H TL RF (siehe auch WDK Leitlinie 122).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 01.08.2023 — Ralph Viering

Korbach, 01.08.2023 — Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach

Herstellerbescheinigung

Nr.: 9890

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: **Harley-Davidson**	Handelbezeichnung: **XL 1200 X / FORTY EIGHT**
Typ: **XL2 / X3F / FFDAX0**	Modelljahr ab: **2010**
ABE / EG-Typgenehmigung: **e4*2002/24*0208***	

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.00x16	**3.00x16**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
130/90 - 16 M/C 67 H TL	**ContiLegend**	**2**	**150/80 B 16 M/C 77 H TL RF**	**ContiLegend**	**2, 17**
130/90 - 16 M/C 67 H TL	**ContiTour**	**2**	**150/80 B 16 M/C 77 H TL RF**	**ContiTour**	**17**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

2) ContiLegend ist nur als Weißwand-Reifen erhältlich.

17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 01.08.2023

Ralph Viering

Korbach, 01.08.2023

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach