

Serviceinformation

Nr.: 9924

Continental Reifen Deutschland GmbH		Kundendienst:	Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 0744 technikmoto@conti.de	
Hersteller:		Handelbezeichnung:			
KTM		640 LC4 ADVENTURE			
Тур:		Modelljahr ab:		ABS:	
4T-EGS		1999		Nein	
ABE / EG-Typgenehmigung e1*92/61*00007**	3:				
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	ar): Reifenfülldruck hinten (bar):		
1.60x21	2.50x18	2,10		2,50	
Fahrzeug - Auflagen / - Be	merkungen:				
• Keine Reifenfabrika	atsbindung in den Seriengrößen.				
• Schlauchverwendu	ng ist notwendig und vorgeschri	eben.			

< Zulässige Reifend	limensionen >	< Zulässige Reif	Auflagen,	
<u>Vorderachse:</u>		<u>Hinte</u>	Bemerkungen	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape	140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S	TKC80 Twinduro	VH
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 04.07.2024 Korbach, 04.07.2024

Ralph Viering Marco Zahn