

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller:

Handelbezeichnung:

Honda

NX 650 Dominator

Typ:

Modelljahr ab:

RD02
1988

Modelljahr bis:

1995

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

E851

Felgengröße vorne:

1.85x21

Felgengröße hinten:

2.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,30

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,60

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

| < Zulässige Reifendimensionen > | | < Zulässige Reifendimensionen > | | Auflagen, Bemerkungen |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Vorderachse: | Mögliche Kombinationen | Hinterachse: | | |
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT | ContiTrailAttack 2 | 1 | 120/90 - 17 M/C 64 S TL | ContiTrailAttack 2 |
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT | ContiTrailAttack 3 | 1 | 120/90 - 17 M/C 64 S TL | ContiTrailAttack 3 |
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT | ContiEscape | | 120/90 - 17 M/C 64 S TT | ContiEscape |
| 90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S | TKC70 | | 120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S | TKC70 |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S | TKC70 | | 120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S | TKC70 |
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S | TKC80 Twinduro | | 120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S | TKC80 Twinduro |
| 90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S | TKC80 Twinduro | | 120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S | TKC80 Twinduro |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 14.01.2025

Korbach, 14.01.2025

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,

Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:

Handelbezeichnung:

Honda

NX 650 Dominator

Typ:

Modelljahr ab:

RD02
1988

Modelljahr bis:

1995

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

E851

Felgengröße vorne:

1.85x21

Felgengröße hinten:

2.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,30

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,60

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

| Vorderachse: | Mögliche Kombinationen | Hinterachse: | Auflagen, Bemerkungen |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT | ContiTrailAttack 2 | 1 | 130/80 - 17 M/C 65 S TT |
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT | ContiTrailAttack 3 | 1 | 130/80 - 17 M/C 65 S TT |
| 90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S | TKC70 | 130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S | TKC70 |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S | TKC70 | 130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S | TKC70 |
| 90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S | TKC70 | 130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S | TKC70 Rocks |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S | TKC70 | 130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S | TKC70 Rocks |
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S | TKC80 Twinduro | 130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S | TKC80 Twinduro |
| 90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S | TKC80 Twinduro | 130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S | TKC80 Twinduro |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Krafterades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 14.01.2025

Korbach, 14.01.2025

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,

Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach