

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 800 200 0744
technikmoto@conti.de

Hersteller:

Suzuki

Handelbezeichnung:

DR 650 SE / SEU

Typ:

SP46B

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

H169

Felgenreöße vorne:

1.85x21

Felgenreöße hinten:

2.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,10

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S TKC70

90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S TKC70

90/90 - 21 M/C 54 S TT ContiEscape

90/90 - 21 M/C 54 S TT ContiTrailAttack 2

90/90 - 21 M/C 54 S TT ContiTrailAttack 3

90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S TKC80 Twinduro

90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S TKC80 Twinduro

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S TKC70

120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S TKC70

120/90 - 17 M/C 64 S TT ContiEscape

120/90 - 17 M/C 64 S TL ContiTrailAttack 2

120/90 - 17 M/C 64 S TL ContiTrailAttack 3

120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S TKC80 Twinduro

120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S TKC80 Twinduro

**Auflagen,
Bemerkungen**

V

VH

V

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 16.01.2025

Ralph Viering

Korbach, 16.01.2025

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

technikmoto@conti.de

Hersteller:

Suzuki

Handelbezeichnung:

DR 650 SE / SEU

Typ:

SP46B

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

H169

Felgenreiße vorne:

1.85x21

Felgenreiße hinten:

2.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,10

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	V
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks	V
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro	V
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Korbach, 16.01.2025

Korbach, 16.01.2025



Ralph Viering



Marco Zahn