

Service-Information für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Nummer: 0000696 Version: 04 Datum: 11.10.2024

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die unten aufgeführte Fahrzeug-/Reifenkombination durch die Fa. Goodyear Germany GmbH dar. Die empfohlene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Goodyear Germany GmbH

Abteilung Motorrad

Dunlopstrasse 2 63450 Hanau

Telefon 06181 68-1473

motorrad@dunlop.de

Geschäftsführung

Katrin Rost Rolf Boiselle Dirk Krieger

Prokuristen

Johannes Moll, Frank Titz, Maximilian Weber

Aufsichtsratsvorsitzender

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp			Handelsbezeichnung			Luftdruck vorne	Luftdruck hinte	en
Honda	nda SC60		CB 1000 R / ABS (2008-2016)		2,50	2,90		
DUNLOP Bereifung vorne				DUNLOP Bereifung hinten				
120/70 ZR 17 M/C (58W)		TL MUTANT M+S		180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL MUTANT M+S	TL MUTANT M+S		
120/70 ZR 17 M/	C (58W)	TL SPORTSMART	SPORTSMART TT		180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTSMART TT		
120/70 ZR 17 M/C (58W)		TL SPORTSMART MK4			180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTSMART MK4		
120/70 ZR 17 M/C (58W)		TL SPORTSMART MK3		180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTSMART MK3			
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL QUALIFIER		TL QUALIFIER CO	ORE		180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL QUALIFIER CORE		
120/70 ZR 17 M/C (58W)		TL SPORTMAX ROADSPORT 2			180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX ROADSPORT 2		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTM		TL SPORTMAX G	GPR 300 F		180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX GPR 300		
120/70 ZR 17 M/	C (58W)	TL SPORTMAX RO	DADSMART IV SP	(*)	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX ROA	ADSMART IV SP	(*
120/70 ZR 17 M/	20/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX ROADSMART III SF		ADSMART III SP	(*)	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX ROADSMART III		(*
120/70 ZR 17 M/	C (58W)	TL SPORTMAX RO	DADSMART II	(*)	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX ROA	ADSMART II	(*

Auflagen / Bemerkungen:

Eine Mischbereifung von Sportsmart Mk3 / Sportsmart Mk4 bzw. Sportsmart Mk4 / Sportsmart Mk3 ist zulässig.

(*) = Die oben markierten Profile können alternativ auch als Mischbereifung kombiniert werden.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Hanau, 11.10.2024

Goodyear Germany GmbH

i.V. S. dhi helman

Simon Michelmann

Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:

https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation