



# Service-Information für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Nummer: 5003142    Version: 01    Datum: 26.09.2024

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die unten aufgeführte Fahrzeug-/Reifenkombination durch die Fa. Goodyear Germany GmbH dar. Die empfohlene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Goodyear Germany  
GmbH

Abteilung Motorrad  
Dunlopstrasse 2  
63450 Hanau

Telefon  
06181 68-1473

E-Mail  
motorrad@dunlop.de

## Geschäftsführung

Katrin Rost  
Dirk Krieger  
Dr. Christian Niebling

## Prokuristen

Dr. Guido Hüffer, Johannes  
Moll, Frank Titz, Maximilian  
Weber

## Aufsichtsratsvorsitzender

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

| Fahrzeughersteller     | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung     | Luftdruck vorne         | Luftdruck hinten        |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| KTM                    | EXC         | 400 EXC Racing (2002-) | 1,60                    | 1,80                    |
| DUNLOP Bereifung vorne |             |                        | DUNLOP Bereifung hinten |                         |
| 90/90 - 21             | M/C 54S     | TT D 908 F RR M+S      | 140/80 - 18             | M/C 70R TT D 908 RR M+S |
| 90/90 - 21             | M/C 54R     | TT GEOMAX ENDURO S     | 140/80 - 18             | M/C 70R TT GEOMAX EN 91 |
| 90/90 - 21             | M/C 54R     | TT GEOMAX EN 91        | 140/80 - 18             | M/C 70R TT GEOMAX EN 91 |

**Auflagen / Bemerkungen: Schlauchverwendung vorgeschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von max. 180km/h bzw. T-Speed-Index, Höchstgeschw. von max. 190 km/h zulässig. Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.**

## WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Hanau, 26.09.2024

Goodyear Germany GmbH

*i.V. S. Michelmann*

Simon Michelmann  
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:  
[https://www.dunlop.eu/de\\_de/motorcycle.html#/homologation](https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation)