



## Service-Information für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Nummer: 0001589 Version: 05 Datum: 15.02.2023

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die unten aufgeführte Fahrzeug-/Reifenkombination durch die Fa. Goodyear Germany GmbH dar. Die empfohlene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Goodyear Germany  
GmbH

Abteilung Motorrad  
Dunlopstrasse 2  
63450 Hanau

Telefon  
06181 68-1473

E-Mail  
motorrad@dunlop.de

Geschäftsführer  
Dr. André Weisz  
Dirk Krieger  
Dr. Christian Niebling

Prokuristen  
Dr. Guido Hüffer, John Ries,  
Oliver Sindermann, Hans  
Vrijssen

Aufsichtsratsvorsitzender  
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

| Fahrzeughersteller     | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung                   | Felgengröße vo.         | Felgengröße hi.                 |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Triumph                | C201        | Tiger 800 XR / XRX / XRT (2017-2018) | Serienfelge             | Serienfelge                     |
| DUNLOP Bereifung vorne |             |                                      | DUNLOP Bereifung hinten |                                 |
| 100/90 - 19            | M/C 57V     | TL TRAILMAX MERIDIAN                 | 150/70 R 17             | M/C 69V TL TRAILMAX MERIDIAN    |
| 100/90 - 19            | M/C 57T     | TL TRAILMAX MISSION M+S              | 150/70 B 17             | M/C 69T TL TRAILMAX MISSION M+S |

**Auflagen:** M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von max. 180km/h bzw. T-Speed-Index, Höchstgeschw. von max. 190 km/h zulässig. Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Hanau, 15.02.2023

Goodyear Germany GmbH

i.V. S. Michelmann

Simon Michelmann  
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:  
[https://www.dunlop.eu/de\\_de/motorcycle.html#/homologation](https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation)



Goodyear Germany  
GmbH

Abteilung Motorrad  
Dunlopstrasse 2  
63450 Hanau

Telefon  
06181 68-1473

E-Mail  
motorrad@dunlop.de

Geschäftsführer  
Dr. André Weisz  
Dirk Krieger  
Dr. Christian Niebling

Prokuristen  
Dr. Guido Hüffer, John Ries,  
Oliver Sindermann, Hans  
Vrijssen

Aufsichtsratsvorsitzender  
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

## Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001589 Version: 05 Datum: 15.02.2023

Goodyear Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

| Fahrzeughersteller     | Fahrzeugtyp               | Handelsbezeichnung                   | Felgengröße vo.         | Felgengröße hi.           |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Triumph                | C201                      | Tiger 800 XR / XRX / XRT (2017-2018) | Serienfelge             | Serienfelge               |
| DUNLOP Bereifung vorne |                           |                                      | DUNLOP Bereifung hinten |                           |
| 110/80 R 19 M/C 59V    | TL TRAILMAX MERIDIAN      |                                      | 150/70 R 17 M/C 69V     | TL TRAILMAX MERIDIAN      |
| 110/80 R 19 M/C 59T    | TL TRAILMAX RAID M+S      |                                      | 150/70 R 17 M/C 69T     | TL TRAILMAX RAID M+S      |
| 110/80 R 19 M/C 59V    | TL TRAILMAX MIXTOUR       |                                      | 150/70 R 17 M/C 69V     | TL TRAILMAX MIXTOUR       |
| 110/80 R 19 M/C 59V    | TL MUTANT M+S             |                                      | 150/70 ZR 17 M/C (69W)  | TL MUTANT M+S             |
| 110/80 - 19 M/C 59T    | TL TRAILMAX MISSION M+S   |                                      | 150/70 B 17 M/C 69T     | TL TRAILMAX MISSION M+S   |
| 110/80 R 19 M/C 59V    | TL SPORTMAX ROADSMART III |                                      | 150/70 ZR 17 M/C (69W)  | TL SPORTMAX ROADSMART III |

Auflagen: M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von max. 180km/h bzw. T-Speed-Index, Höchstgeschw. von max. 190 km/h zulässig. Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

Hanau, 15.02.2023

Goodyear Germany GmbH

*i.V. S. Michelmann*

Simon Michelmann  
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:  
[https://www.dunlop.eu/de\\_de/motorcycle.html#/homologation](https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation)