

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

| | | | |
|-------------|-----|-------------|-------------------|
| HSN: | 5 | TSN: | 140/141 |
| Hersteller | BMW | Handelsname | F 650 GS Dakar |
| Fahrzeugtyp | R13 | EG/ABE Nr. | e1-92/61-00061/** |

| Felge vorn | Bereifung vorn | Felge hinten | Bereifung hinten |
|------------|--|--------------|---|
| 1.60 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout | 3.00 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout |
| 1.60 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K60* | 3.00 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout |
| 1.60 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K60 M+S Silica (SiO ₂) | 3.00 x 17 | 130/80-17 M/C 69T TT Rf. K60 M+S Silica (SiO ₂) |
| 1.60 x 21 | 90/90-21 M/C 54S TT K69 | 3.00 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TT K74 |
| 1.60 x 21 | 90/90-21 M/C 54S TT K79 | 3.00 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TT K74 |
| 1.60 x 21 | 90/90-21 M/C 54H TL K76 | 3.00 x 17 | 130/80-17 M/C 65H TL K76 |
| 1.60 x 21 | 90/90-21 M/C 54R TL M+S K60 Ranger | 3.00 x 17 | 130/80-17 M/C 65R TL M+S K60 Ranger |

| | |
|------------------|---|
| Auflagen: | <ul style="list-style-type: none">- Schlauchverwendung vorgeschrieben- * Auch für die M+S Silica (SiO₂) Ausführungen gültig- Reifen mit M+S Kennung sind nach §36 StVZO Abs. 11 zulässig in Verbindung eines entsprechend der Höchstgeschwindigkeit des Reifens angebrachten M+S Aufklebers. |
|------------------|---|

Heidenau, 09.12.2021

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.
Produktions KG für Gummi- und Kunststoffartikel
Hauptstraße 44
01809 Heidenau



Pierre Schäffer
Leiter Vertrieb

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter www.heidenau.com