

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten weichen von den original vom Fahrzeughersteller in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung vorgesehenen Reifen in Bezug auf Bauart und/oder Größenbezeichnung ab und/oder unterschreiten den Belastungs – oder Geschwindigkeitsindex. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachfolgend wieder erteilt werden.

Das Reifenwerk Heidenau bestätigt hiermit, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Ausnahmen gelten für M+S Reifen gemäß §36 StVZO.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung bei geänderter Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

HSN:	4124	TSN:	AAV
Fahrzeughersteller	Honda	Handelsbezeichnung	XL 700 V Transalp
Fahrzeugtyp	RD15	EG/ABE Nr.	e9*2002/24*0426***

Felge vorn	Serienbereifung vorn	Felge hinten	Serienbereifung hinten
2.15 x 19	100/90-19M/C 57H	3.50 x 17	130/80R17M/C 65H

Felge vorn	Alternative Bereifung vorn	Felge hinten	Alternative Bereifung hinten
2.15 x 19	100/90-19M/C 57T TL K60*	3.50 x 17	130/80-17M/C 65T TL M+S K60 Scout
2.15 x 19	100/90-19M/C 57T TL K60*	3.50 x 17	130/80-17 M/C 69T Rf. TT K60 M+S Silica (SiO ₂)
2.15 x 19	100/90-19M/C 57H TL K76	3.50 x 17	130/80-17 M/C 65H TL K76
2.15 x 19	100/90-19M/C 57H TL K65	3.50 x 17	130/80-17 M/C 65H TL K64

Auflagen:	<ul style="list-style-type: none">- Schlauchverwendung vorgeschrieben- * Auch für die M+S Silica (SiO₂) Ausführungen gültig- Die Profile K60, K60 Scout und K60 M+S Silica sind untereinander kombinierbar- Eintragung erforderlich!
------------------	--

Heidenau, 29.02.2020



Reifenwerk Heidenau GmbH & Co
Produktions KG für Gummi und Kunststoffartikel
Hauptstraße 44
01809 Heidenau

Thomas Olejnick
Leiter Entwicklung

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter www.heidenau.com