

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| HSN: | 4003 | TSN: | 127 |
| Fahrzeughersteller | Moto Guzzi | Handelsbezeichnung | Quota |
| Fahrzeugtyp | KB | ABE Nr. | G285* |

| Felgenreöße vorn | Bereifung vorn | Felgenreöße hinten | Bereifung hinten |
|-------------------------|--|---------------------------|---|
| 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K60* | 2.75 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60Scout |
| 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TL M+S K60Scout | 2.75 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60Scout |
| 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K60 M+S Silica (SiO ₂) | 2.75 x 17 | 130/80-17 M/C 69T TT Rf. K60 M+S Silica (SiO ₂) |
| 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54H TL K76 | 2.75 x 17 | 130/80-17 M/C 65H TL K76 |

| | |
|------------------|--|
| Auflagen: | <ul style="list-style-type: none">- * Auch für die M+S Silica (SiO₂) Ausführungen gültig- Schlauchverwendung vorgeschrieben.- Höchstgeschwindigkeit des K60 Scout nicht höher als 190km/h !- Die Montage des K60Scout ist nur in Verbindung mit einem M+S-Aufkleber „190 km/h“ im Blickfeld des Fahrers zulässig ! |
|------------------|--|

Heidenau, 29.02.2020



Reifenwerk Heidenau GmbH & Co
Produktions AG für Gummi und Kunststoffartikel
Hauptstraße 44
01809 Heidenau

Thomas Olejnick
Leiter Entwicklung

Das Original der Bescheinigung ist
einzusehen unter www.heidenau.com