

NR.: 45049B/1

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

HSN:	7102	TSN:	273/274/275
			106/AAA/AAB
Fahrzeughersteller	Suzuki	Handelsbezeichnung	GS 500 / U
		_	GS 500 F / FU
Fahrzeugtyp	WVBK	ABE Nr.	e4*92/61*0105*
	BK		e9*92/61*0116*

Felgengröße vorn	Bereifung vorn	Felgengröße hinten	Bereifung hinten
3.00 x 17	110/70-17 M/C 54H TL K68	3.50 x 17	130/70-17 M/C 62H TL K80
3.00 x 17	110/70-17 M/C 54H TL K66*	3.50 x 17	130/70-17 M/C 62H TL K66*
3.00 x 17	110/70-17 M/C 54H TL K80	3.50 x 17	130/70-17 M/C 62H TL K80

Auflagen:	- * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig	

Heidenau, 29.02.2020

Referiwerk Heidenau GmbH & Co
— Produktions KG für Guermi und Kunststottertikel
Hauptstraße 44

01809 Heidenau

Tel.: (0 35 29) 55 28 01

Fax: (0 35 29) 51 24 38

Thomas Olejnick

Leiter Entwicklung

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter www.heidenau.com

F-Mail: info@heidenau.com

Internet: www.heidenau.com