

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

HSN:	7101	TSN:	736/737
Fahrzeughersteller	Yamaha	Handelsbezeichnung	XS 650
Fahrzeugtyp	447	ABE Nr.	9623*

Felgenreöße vorn	Bereifung vorn	Felgenreöße hinten	Bereifung hinten
Serie	3.25-19 M/C 54H TT K34	Serie	4.00-18 M/C 64H TL K34
Serie	3.25-19 M/C 54H TT K34	Serie	4.00-18 M/C 64H TL K36
Serie	3.25-19 M/C 54H TT K44	Serie	4.00-18 M/C 64H TL K36

Auflagen:	- Keine
------------------	----------------

Heidenau, 29.02.2020



Reifenwerk Heidenau GmbH & Co
Produktions RG für Gummi und Kunststoffartikel
Hauptstraße 44
01809 Heidenau

Thomas Olejnick
Leiter Entwicklung

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter www.heidenau.com