

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 1

**Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an
APRILIA-Krafträdern**

Nr. 11030 / 3

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
	Moto 6.5	MH 00	2.15 • 3.00 2.00 • 2.30
Bereifung vorne		Bereifung hinten	
	100/90 - 18 M/C 56H TL Sport Demon Fr.	130/90 - 17 M/C 68V TL Sport Demon	
	100/90 - 18 M/C 56V TL Sport Demon Fr.#	130/90 - 17 M/C 68V TL Sport Demon	
	100/90 - 18 M/C 56H TL Lasertec Fr.	130/90 - 17 M/C 68V TL Lasertec	
	100/90 - 18 M/C 56H TL Lasertec Fr.	130/90 - 17 M/C 68H TL Lasertec#	
	100/90 V 18 M/C (56V) TL Sportec Klassik Fr.#	130/90 - 17 M/C 68V TL Sportec Klassik#	

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 16.05.2019

München, 16.05.2019

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto