

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 2

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifen-Umrüstungen an HARLEY DAVIDSON-Krafträdern

Nr. 18004 / 14

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
C559/1 NT13	FLHR; FLHRI Road King; EFI	FLT; FL1	3.00 • 3.00
			2.50 • 2.70

Bereifung vorne

Bereifung hinten

130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL Cruisetec Fr.	130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL Cruisetec
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 Marathon Ultra WW Fr.	130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra WW
MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	MT90 B 16 M/C 74H TL ME 888 Marathon Ultra
MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra WW Fr.	MT90 B 16 M/C 74H TL ME 888 Marathon Ultra WW
130/90 B 16 M/C 67H TL Night Dragon Fr.	130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL Night Dragon GT
MT90 B 16 M/C 72H TL Night Dragon Fr.	MT90 B 16 M/C 74H TL Night Dragon
MT90 B 16 M/C 72H TL Night Dragon Fr.	MT90 B 16 M/C 74H TL Night Dragon GT
130/90 B 16 M/C 67H TL Night Dragon Fr.	130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL Night Dragon #

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen:


WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 16.05.2019

München, 16.05.2019



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 2 / 2

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifen-Umrüstungen an HARLEY DAVIDSON-Krafträdern

Nr. 18004 / 14

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
C559/1 NT13	FLHR; FLHRI Road King; EFI	FLT; FL1	3.00 • 3.00
			2.50 • 2.70

Bereifung vorne		Bereifung hinten	
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 Marathon Fr.#		130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra	
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.		130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 880 Marathon#	
MT90 B 16 M/C 72H TL ME 880 Marathon Fr.#		MT90 B 16 M/C 74H TL ME 888 Marathon Ultra	
MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.		MT90 B 16 M/C 74H TL ME 880 Marathon#	
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 Marathon Fr.#		130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 880 Marathon#	
130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 Marathon WW Fr.#		130/90 - 16 M/C 73H reinf.TL ME 880 Marathon WW#	
MT90 B 16 M/C 72H TL ME 880 Marathon Fr.#		MT90 B 16 M/C 74H TL ME 880 Marathon#	
MT90 B 16 M/C 72H TL ME 880 Marathon WW Fr.#		MT90 B 16 M/C 74H TL ME 880 Marathon WW#	
130/90 - 16 M/C 67H TL MT 66 Fr.		130/90 - 16 M/C 73H reinf.TL MT 66	

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen:


WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 16.05.2019

München, 16.05.2019



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto