

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 1

Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an BENELLI-Krafträdern

Nr. 29017 / 4

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen
			Reifendruck
	125 T; Sport		Serie • Serie
			1.80 • 2.00

Bereifung vorne

Bereifung hinten

2.75 - 18 M/C 42P TL City Demon Fr.	3.00 - 18 M/C 52P reinf. TL City Demon
3.00 - 18 M/C 47S TL City Demon Fr.	3.25 - 18 M/C 52S TT City Demon

3.00 - 18 47S TT City Demon Fr.#	3.25 - 18 M/C 52S TT City Demon
----------------------------------	---------------------------------

2.75 - 18 M/C 48P reinf. TL ME 22	3.00 - 18 M/C 52P reinf. TL ME 22
2.75 - 18 48P reinf. ME 22#	3.00 - 18 M/C 52P reinf. TL ME 22
2.75 - 18 48P reinf. TT MT 15#	3.00 - 18 52P reinf. MT 15#

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein


Art der Auflagen: INFORMATION: Ab 2013 wird die Größe 2.75 - 18 M/C 42P als Schlauchlosreifen produziert! Schlauchverwendung notwendig!


WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 16.05.2019

München, 16.05.2019


P. Misani
Entwicklung


K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto