



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA  
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe  
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81\*  
 E-Mail [contact@2r.michelin.eu](mailto:contact@2r.michelin.eu)  
 Homepage  
[michelin.de/motorbike/startseite-motorrad](http://michelin.de/motorbike/startseite-motorrad)  
\*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

**SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN  
 AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG**

**Nummer 2199-S  
 Version: 1.2**

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).  
 Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
e1*2002/24*0352		BMW		E8GS		F 800 GS (K72)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54V			150/70 R 17 69V		
2.15x21	4.25x17						
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Road	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee Road	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT M+S	Anakee Adventure	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT M+S	Anakee Adventure	
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 17	M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee C #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee C #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee #	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee C #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	

**Auflagen: Ja    Art der Auflagen:** **# = Auslaufreifen**  
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben  
 \* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 30.07.2023

Romain Bouchet  
 Technical Director Michelin Two Wheels