



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail contact@2r.michelin.eu
 Homepage
michelin.de/motorbike/startseite-motorrad
*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

**HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
 AN KRAFTRÄDERN MIT ABE / EBE**

**Nummer 2343-H
 Version: 1.3**

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
*		SUZUKI	GK 76 A	GSX-R 400	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	120/60 ZR 17		150/60 ZR 17	
3.50x17	4.50x17				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Power 3	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Power 3	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Power 2CT	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Power 2CT	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Power 3	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Power 2CT	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Power 2CT	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Power 3	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Road 6	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Road 6	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Road 5	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Road 5	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Road 4	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Road 4	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Road 6	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Road 5	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Road 5	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Road 6	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Road 5	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Road 4	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Road 4	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Road 5	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Power RS #	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Power RS+ #	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Power RS #	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Power RS #	

Auflagen: Nein
 Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachfolgend wieder erteilt werden.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 22.10.2022

Romain Bouchet
 Technical Director Michelin Two Wheels



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail contact@2r.michelin.eu
 Homepage
michelin.de/motorbike/startseite-motorrad
*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

**HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
 AN KRAFTRÄDERN MIT ABE / EBE**

**Nummer 2343-H
 Version: 1.3**

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
*		SUZUKI	GK 76 A	GSX-R 400	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	120/60 ZR 17		150/60 ZR 17	
3.50x17	4.50x17				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Power RS #	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Power 3	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Power 3	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Power RS+ #	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Power 3	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Power RS #	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Power 3	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Power #	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Power #	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Power 3	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Power #	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Power #	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Power #	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Power 2CT	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Power 2CT	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Power #	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Road 4	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Road 2 #	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Road 2 #	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Road 4	
2)	120/60 ZR 17M/C (55W) TL	Pilot Road 2 #	160/60 ZR 17M/C (69W) TL	Pilot Road 2 #	

Auflagen: Nein
 Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachfolgend wieder erteilt werden.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 22.10.2022

Romain Bouchet
 Technical Director Michelin Two Wheels