

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTÄDERN MIT EU-TYPEGENEHMIGUNG

Nummer: 2501-H
Version: 2

Hersteller:	Typ/ Version:	Handelsbezeichnung:
HONDA	PD 03 ab 1983	XL 600 R ab 1983
Nummer der EU-Typegenehmigung:	Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:

D 065// E 459 1.60x21 2.50x17

Originale Reifengröße vorne:
3.00 - 21 4PR 3.00 - 21 48R

Originale Reifengröße hinten:
5.10 - 17 4PR 5.10 - 17 67R

Auflagen für dieses Fahrzeug: Ja

* = Auslaufreifen

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.

	Bereifung vorne	Bereifung hinten			
2)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT M+S	Anakee Adventure	
2)	90/90 - 21 M/C 54T TL	Anakee Street	120/90 - 17 M/C 64T TL	Anakee Street	
2)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	120/90 - 17 M/C 64T TL	Anakee Street	
2)	90/90 - 21 M/C 54T TL	Anakee Street	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT M+S	Anakee Adventure	
2)	90/90 - 21 M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	130/80 - 17 M/C 65R TL/TT M+S	Anakee Wild *	
2)	90/90 - 21 M/C 54T TT	Sirac	*	120/90 - 17 M/C 64T TT	Sirac
2)	90/90 - 21 M/C 54T TT	Sirac	*	120/90 - 17 M/C 64T TL	Anakee Street
2)	90/90 - 21 M/C 54T TL	Anakee Street	120/90 - 17 M/C 64T TT	Sirac	
2)	90/90 - 21 M/C 54T TT	Sirac	*	130/80 - 17 M/C 65T TL/TT	Sirac
2)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure 2	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure 2	

Karlsruhe, den 03.11.2025

Romain Bouchet

Technical Director Michelin Two Wheels