



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail contact@2r.michelin.eu
 Homepage
michelin.de/motorbike/startseite-motorrad
*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Nummer: 3201-S
Version: 1.1

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e4*2002/24*2115		HONDA	JF 23	SH 125i ab 2010
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	100/80-16 M/C 50P		120/80-16 M/C 60P
2.50x16	2.75x16			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	100/80 - 16 M/C 50S TL	City Grip 2	120/80 - 16 M/C 60S TL	City Grip 2
1)	100/80 - 16 M/C 50S TL	City Extra	120/80 - 16 M/C 60S TL	City Extra
1)	100/80 - 16 M/C 50S TL	City Grip 2	120/80 - 16 M/C 60P TL	City Grip
1)	100/80 - 16 M/C 50P TL	City Grip	120/80 - 16 M/C 60S TL	City Grip 2
1)	100/80 - 16 M/C 50P TL	City Grip	120/80 - 16 M/C 60P TL	City Grip
1)	100/80 - 16 M/C 50P TL/TT	City Pro #	120/80 - 16 M/C 60S TL/TT	City Pro #

Auflagen: Nein
 Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 14.03.2023

Romain Bouchet
 Technical Director Michelin Two Wheels