

SERVICEINFORMATION für REIFENUMRÜSTUNGEN an HONDA - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
HONDA	30099	750	ADV 750 / X-ADV	RC 95	2017 -	e4*168/2013*00060**

Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 32 F	160 / 60 R 15 67H TL	TW 152 M	2,5/2,9	10
120 / 70 R 17 58H TL	AX 41S F (M+S)	160 / 60 R 15 67H TL	AX 41S R (M+S)	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	BT 023 F	160 / 60 R 15 67H TL	TW 152 M	2,5/2,9	10
120 / 70 R 17 58H TL	TW 101 M	160 / 60 R 15 67H TL	TW 152 M	2,5/2,9	10
120 / 70 R 17 58H TL	TW 101 M	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R Rain	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 31 F	160 / 60 R 15 67H TL	TW 152 M	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 31 F	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 32 F	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 31 F	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R Rain	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 32 F	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R Rain	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 30 F EVO	160 / 60 R 15 67H TL	TW 152 M	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 30 F EVO	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 30 F EVO	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R Rain	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	A 41 F	160 / 60 R 15 67H TL	TW 152 M	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	A 41 F	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	A 41 F	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R Rain	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	BT 023 F	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R Rain	2,5/2,9	10
120 / 70 R 17 58H TL	TW 101 M	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	BT 023 F	160 / 60 R 15 67H TL	SC 2 R	2,5/2,9	10

Fußnote

(10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de